

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی

چیک لسٹ برائے حفاظتی منصوبہ بندی

یہ چیک لسٹ لائن سپرنٹنڈنٹ/انچارج کام کی جگہ پر کارکنان کی مشاورت سے پُر کرے گا اور اس چیک لسٹ کی اصل کاپی کو کم از کم ایک ماہ تک اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔

کام شروع کرنے سے پہلے کام کی نوعیت، طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات پر غور کریں، قابل اطلاق ممکنہ خطرات اور احتیاطی تدابیر کی ٹک مارک کر کے نشاندہی کریں۔ اگر کام کی جگہ پر دیگر خطرات ظاہر ہوتے ہیں جن کا کنٹرول ممکن نہ ہو تو کام روک کر اپنے انچارج سے رابطہ کریں۔

ڈویژن:	سب ڈویژن:	تاریخ:	کام شروع کرنے کا ٹائم:
کیا کام کرنا ہے؟			
کام کی جگہ؟			
کام کی سپرویزن / نگرانی کی ذمہ داری	نام اور عہدہ	ایمپلانی نمبر	دستخط
کارکنان کی تفصیل جو کام کی جگہ موجود ہیں	نام اور عہدہ	ایمپلانی نمبر	دستخط
	نام اور عہدہ	ایمپلانی نمبر	دستخط
	نام اور عہدہ	ایمپلانی نمبر	دستخط
	نام اور عہدہ	ایمپلانی نمبر	دستخط

کام کی جگہ پر متعلقہ لائن کی نوعیت کے آگے (✓) کا نشان لگائیں۔			
☐ ایل ٹی لائن	☐ ایچ ٹی لائن	☐ ایل ٹی اور ایچ ٹی کمپوزٹ لائن	
☐ لائن انرجائز / چالو ہے	☐ لائن ڈیڈ ہے	☐ سٹریٹ لائٹ چالو ہے	

کام کی جگہ پر موجود خطرات کے آگے (✓) کا نشان لگائیں جس کی وجہ سے چوٹ لگ سکتی ہے یا موت یا متعدد اموات ہو سکتی ہیں۔			
☐ بوسیدہ کھمبا یا ٹاور کا خطرہ	☐ ٹرانسفارمر پھٹنے کا خطرہ	☐ پھسلنے کا خطرہ	
☐ کرنٹ لگنے کا خطرہ	☐ کیپسیٹر پھٹنے کا خطرہ	☐ اونچائی سے گرنے کا خطرہ	
☐ بجلی کا شعلہ (آرک فلیش) کا خطرہ	☐ آگ لگنے کا خطرہ	☐ اونچائی سے اوزار / سامان گرنے کا خطرہ	

کام کی جگہ پر متعلقہ احتیاطی تدابیر کے آگے (✓) کا نشان لگائیں۔	
☐	"لائن مین یا مجاز اسسٹنٹ لائن مین" اور "اسسٹنٹ لائن مین" دونوں کام پر موجود ہیں۔
☐	تمام حفاظتی سامان کا معائنہ کر لیا ہے، کوئی چیز خراب، گیلی یا نم نہیں ہے۔
☐	حفاظتی ہیلٹ مع پٹی (چین اسٹریپ) استعمال کر رہے ہیں۔
☐	انسولیٹڈ الیکٹریکل حفاظتی جوتے استعمال کر رہے ہیں۔
☐	بجلی کے لیے ریڑ کے دستانے خراب نہیں ہیں اور دستانے پر چھ ماہ کی ڈائی الیکٹرک ٹیسٹنگ کی تاریخ ایکسپائر نہیں ہے۔
☐	چمڑے کے حفاظتی دستانے موجود ہیں۔
☐	چہرے کی حفاظتی شیلڈ (فل فیس شیلڈ) موجود ہے۔
☐	اونچائی سے گرنے سے بچنے کے لیے کمر کے گرد باندھنے والے سنگل پوزیشننگ ہارڈی ہیلٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔
☐	اونچائی پر بجلی کے کام کے لیے پی وی سی کوٹڈ فل ہارڈی حفاظتی ہیلٹ بمعہ پوزیشننگ ہیلٹ استعمال کر رہے ہیں۔
☐	اونچائی پر سامان لے جانے یا اتارنے کیلئے بینڈ لائن کا استعمال کر رہے ہیں۔
☐	اونچائی سے اوزار کو زمین پر گرنے سے روکنے کیلئے ڈراپ ٹول کٹ استعمال کر رہے ہیں۔
☐	کام کرنے کیلئے بکٹ گاڑی یا گاڑی پر لگی سیڑھی کو معائنہ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔
☐	کام کرنے کیلئے محفوظ سیڑھی کا معائنہ کر کے استعمال کر رہے ہیں۔
☐	بجلی کے کام کیلئے انسولیٹڈ ٹولز موجود ہیں۔

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی

☐ فرسٹ ایڈ پاکس موجود ہے اور ادویات کی میعاد ختم نہیں ہوئی۔ ☐ آگ بجھانے کے لیے فائربیکسٹنگویشر یا فائربلنکٹ موجود ہے۔
☐ ریفلیکٹو یونیفارم استعمال کر رہے ہیں تاکہ کوئی گاڑی یا موٹرسائیکل ٹکر نہ مارے۔ ☐ دن کو سڑک پر کام کرتے وقت مناسب فاصلے پر وارننگ کون رکھ دی ہیں اور کپڑے کے جھنڈے سے آنے والی گاڑیوں کو الرٹ کر رہے ہیں۔ ☐ کام کی جگہ کو مناسب فاصلے پر سرخ فیتے اور انتباہی نشانات آویزاں کر کے بند کر دیا ہے تاکہ غیر متعلقہ افراد کام کے علاقے میں داخل نہ ہوں اور کسی حادثے کا شکار نہ ہوں۔ ☐ رات کے لیے ایمر جنسی ٹارچ موجود ہے۔ ☐ رات کو روڈ پر کام کرتے وقت حفاظتی وارننگ لائٹس استعمال کر رہے ہیں تاکہ آنے والی گاڑیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ☐ رات کو سڑک پر گاڑی کھڑی کرتے وقت گاڑی کی ایمرجنسی لائٹس کے ڈبل اشارے روشن کردیے ہیں۔
☐ بارش میں برساتی استعمال کر رہے ہیں۔ ☐ گیلے علاقے کے لیے انسولیٹڈ الیکٹریکل حفاظتی بوٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ☐ سیلابی پانی کیلے لائف سیونگ جیکٹ موجود ہے۔
☐ اگر کھمبا یا ٹاور بوسیدہ ہے یا بنیادوں میں دراڑ یا نقص ہے یا اضافی یا غیر متوازن تناؤ ہے تو کام سے پہلے کھمبے یا ٹاور کو سپورٹ لگا کر محفوظ کر دیا ہے۔ ☐ بوسیدہ کھمبے یا ٹاور پر کام کرنے کیلئے بکٹ گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں۔
☐ ایل ٹی لائن پر کام کے لیے کم سے کم کلاس 0 کے ریڑ کے دستانے اور ریڑ سلپوز (حفاظتی آستین) استعمال کر رہے ہیں۔ ☐ انسولیٹڈ ہاٹ اسٹک موجود ہے۔ ☐ ایل ٹی لائن پر کام کے لیے ٹرانسفارمر کے ڈی فیوز کاٹ کر سپلائی بند کر دی ہے اور ایل ٹی لائن کے مطابق ایکوو پوٹینشل زون گراؤنڈنگ/ارتھنگ کردی ہے کیونکہ بند ایل ٹی لائن میں ڈبل سپلائی لائن سے یا گھریلو یا صنعتی جزیئر سے یا انڈیوسڈ کرنٹ کی وجہ سے یا پھر یو پی ایس کی وجہ سے بیک کرنٹ آسکتا ہے۔ ☐ اسٹریٹ لائٹس بند ہو گئی ہیں۔
☐ ایچ ٹی لائن پر پرمٹ لینے سے پہلے تمام متعلقہ محکموں، ڈیپارٹمنٹ اور متاثرہ فریقین کو تحریری طور پر مطلع کر دیا ہے یا ورک پرمٹ پر دستخط لے لیے ہیں تاکہ وہ ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کرسکیں۔ ☐ کریٹیکل پروٹیکشن ہانی پاس نہیں ہیں۔ ☐ تمام متصل فیڈرز سے پرمٹ لے کر سپلائی بند کر دی ہے۔ ☐ کمپوزٹ لائن کی صورت میں ایل ٹی اور ایچ ٹی دونوں کا پرمٹ لے کر مکمل شٹ ڈاؤن لے لیا ہے۔ ☐ ٹرانسفارمر پر کام کے لیے یا پول پرایک سے زیادہ ٹرانسفارمرز سے آنے والی لائنوں پر پرمٹ لے کر مکمل شٹ ڈاؤن لے لیا ہے۔ ☐ ایچ ٹی لائن پر کام کی سپرویزن / نگرانی کیلئے ایس ڈی او یا انچارج موجود ہے۔ ☐ ہانی وولٹیج ڈی ٹیکٹر سے تصدیق کر لی ہے کہ لائن ڈیڈ ہے۔ ☐ ایچ ٹی لائن پر لگے کیپیسٹر پر یا اس کے قریب کام کرنے سے پہلے اس کو محفوظ طریقے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ ☐ ایچ ٹی لائن کی ایکوو پوٹینشل زون گراؤنڈنگ/ارتھنگ کردی ہے کیونکہ ڈیڈ لائن کا دوبارہ گرڈ سٹیشن سے چالو ہونے سے یا دوسری چالو لائن کے ساتھ ٹچ ہونے سے یا انڈیوسڈ کرنٹ کی وجہ سے یا پھر آسمانی بجلی کی وجہ سے لائن میں بیک کرنٹ آسکتا ہے۔ ☐ ایچ ٹی لائن کے لیے کم سے کم کلاس 2 کے ریڑ کے دستانے اور ریڑ سلپوز (حفاظتی آستین) استعمال کر رہے ہیں۔
☐ روڑا فیوز استعمال نہیں کیا۔ ☐ ٹرانسفارمر پر ڈیزائن کے مطابق فیوز یا ہانی ریچرنگ کیپیسٹی (ایچ آر سی) فیوز استعمال کیا۔
☐ اگر 420 وولٹ سے زیادہ انرجائز / چالو لائن پر کام کر رہے ہیں تو ہانی وولٹیج آرک فلیش کٹ بشمول سوٹ، دستانے اور حفاظتی ہڈ استعمال کر رہے ہیں۔
☐ لو لگنے یعنی ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے پانی یا او آرایس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ☐ درجہ حرارت اگر 40 ڈگری سے زیادہ ہے تو باہر کے کام دن میں دوپہر 12 بجے سے پہلے کر رہے ہیں یا 3 بجے کے بعد پلان کر رہے ہیں۔